

I・W・F

INNER WINDOW FRAME

戸車付き内窓

特許登録済

パネル4mm～4.5mm用 ポリカ中空板を別途買い求めください

本製品は引き違い窓用です。取り付けには既存窓の額縁の幅が35～48mm以上必要です。

カラー



OFF WHITE
(オフホワイト)



BISCUIT
(ビスケット)

最大施工サイズ

(高さ) 2200mm × (幅) 2100mm

※最大施工サイズではパネルサイズ1042mm × 2152mm以上が2枚必要です。

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数
	軟質PVC+	①パネルフレーム オフホワイト	1840	2710	5
	軟質PVC+	①パネルフレーム ビスケット	2188	2800	5
	硬質PVC	⑫I・W・F 上レール オフホワイト	1840	2770	5
	硬質PVC	⑫I・W・F 上レール ビスケット	2188	2810	5
	硬質PVC	⑬I・W・F 下レール オフホワイト	1827	2781	10
	硬質PVC	⑬I・W・F 下レール ビスケット	2097	2801	10
	硬質PVC	⑭I・W・F 上レール ビスケット	1827	2791	10
	硬質PVC	⑮I・W・F 下レール ビスケット	2097	2811	10
	軟質PVC+	⑯I・W・F パネルフレーム オフホワイト	1827	2782	10
	軟質PVC+	⑯I・W・F パネルフレーム ビスケット	2097	2802	10
	硬質PVC	⑰I・W・F パネルフレーム ビスケット	1827	2792	10
	硬質PVC	⑱I・W・F パネルフレーム ビスケット	2097	2812	10
	硬質PVC	⑲I・W・F パネルフレーム ビスケット	1845	2713	10
	硬質PVC	⑳I・W・F パネルフレーム ビスケット	2200	2803	10
	硬質PVC	㉑I・W・F パネルフレーム ビスケット	1845	2773	10
	硬質PVC	㉒I・W・F パネルフレーム ビスケット	2200	2813	10
	アルミ	㉓I・W・F パネルフレーム用 補強材	1810	2786	10
	アルミ	㉔I・W・F パネルフレーム用 補強材	2165	2806	10

	質ABS	⑩I・W・F 段差スロープ オフホワイト	1808	2784	10
	質ABS	⑪I・W・F 段差スロープ ビスケット	2078	2804	10
	硬質PVC	⑫I・W・F 上レール オフホワイト	1808	2794	10
	硬質PVC	⑬I・W・F 上レール ビスケット	2078	2814	10
	硬質PVC	⑭I・W・F 上レール ビスケット	—	2762	5
	硬質PVC	⑮I・W・F 上レール ビスケット	—	2764	5
	軟質PVC+	⑯I・W・F パネルフレーム オフホワイト	1750	2785	5
	軟質PVC+	⑰I・W・F パネルフレーム ビスケット	2020	2805	5
	軟質PVC+	⑱I・W・F パネルフレーム ビスケット	1750	2795	5
	軟質PVC+	㉒I・W・F パネルフレーム ビスケット	2020	2815	5
	603アルミ	㉓I・W・F 戸車フレーム用 補強材	1650	2787	10
	603アルミ	㉔I・W・F 戸車フレーム用 補強材	1920	2807	10
	ナイロン6	㉕I・W・F 戸車 (2ヶ入)	—	2758	5

電気代削減【省エネ・節電】

遮熱・断熱効果で冷暖房の効率が良くなり電気代の削減につながります!!



取り付け（前）

7.3℃



屋外

内窓取り付け（後）

屋内

0℃

14.8℃

20℃

断熱効果

2.71倍

標準化熱貫流抵抗 (m²・K/W) 0.176→0.478

窓面温度

約

7.5℃改善!

(内窓取り付け前と比較した窓面温度)

※室外温度 0℃、室内温度 20℃の環境下で、W1656mm×H1100mmのアルミニウム合金製サッシを使用
※4mmのポリカ中空板を取り付けた場合 ※一般財団法人建材試験センター調べ

光モ-ル

光モ-ル
〒583-0033 大阪府藤井寺市小山6丁目4番1号
TEL 072-930-0123 / FAX 072-930-0155

HPをご覧ください

