

I·W·F

INNER WINDOW FRAME

戸車付き内窓

特許登録済 / 特許出願中

パネル4mm~4.5mm用 ポリカ中空板を別途お買い求めください

本製品は引き違い窓用です。
取り付けには既存窓の額縁の幅が35~48mm以上が必要です。

カラー



OFF WHITE
(オフホワイト)



BISCUIT
(ビスケット)

最大施工サイズ

(高さ)2200mm × (幅)2100mm

※最大施工サイズではパネルサイズ1042mm×2152mm以上が2枚必要です。

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	軟質PVC+ 硬質PVC	①パネルフレーム オフホワイト	1840	2710	5	4960126227100
			2188	2800	5	4960126228008
	軟質PVC+ 硬質PVC	①パネルフレーム ビスケット	1840	2770	5	4960126227704
			2188	2810	5	4960126228107
	硬質PVC	⑫I・W・F 上レール オフホワイト	1827	2781	10	4960126227810
			2097	2801	10	4960126228015
	硬質PVC	⑫I・W・F 上レール ビスケット	1827	2791	10	4960126227919
			2097	2811	10	4960126228114
	硬質PVC	⑬I・W・F 下レール オフホワイト	1827	2782	10	4960126227827
			2097	2802	10	4960126228022
	硬質PVC	⑬I・W・F 下レール ビスケット	1827	2792	10	4960126227926
			2097	2812	10	4960126228121
	硬質PVC	④パネルフレーム用 横カバー オフホワイト	1845	2713	10	4960126227131
			2200	2803	10	4960126228039
	硬質PVC	④パネルフレーム用 横カバー ビスケット	1845	2773	10	4960126227735
			2200	2813	10	4960126228138
	6063アルミ アルマイト仕上げ	⑯I・W・F パネルフレーム用 補強材	1810	2786	10	4960126227865
			2165	2806	10	4960126228060

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	硬質ABS	⑭I・W・F 段差スロープ オフホワイト	1808	2784	10	4960126227841
			2078	2804	10	4960126228046
	硬質ABS	⑭I・W・F 段差スロープ ビスケット	1808	2794	10	4960126227940
			2078	2814	10	4960126228145
	硬質PVC	パネルフレーム用 差込取っ手 オフホワイト(2ヶ入)	-	2762	5	4960126227629
			-	2764	5	4960126227643
	軟質PVC+ 硬質PVC	⑮I・W・F 戸車フレーム オフホワイト	1750	2785	5	4960126227858
			2020	2805	5	4960126228053
	軟質PVC+ 硬質PVC	⑮I・W・F 戸車フレーム ビスケット	1750	2795	5	4960126227957
			2020	2815	5	4960126228152
	6063アルミ 生地	⑰I・W・F 戸車フレーム用 補強材	1650	2787	10	4960126227872
			1920	2807	10	4960126228077
	ナイロン6	⑰I・W・F用 戸車(2ヶ入)	-	2758	5	4960126227582

電気代削減【省エネ・節電】

遮熱・断熱効果で冷暖房の効率が良くなり
電気代の削減につながります!!

断熱効果 **2.71** 倍
(標準化熱流抵抗)

※窓面温度
約 **7.5°C** 改善!!
(内窓取り付け前と比較した窓面温度)



※室外温度0°C、室内温度20°Cの環境下で、W1656mm×H1100mmのアルミニウム合金製サッシを使用 ※4mmのポリカ中空板を取り付けた場合 ※一般財団法人建材試験センター調べ

